

CEPRO PVC LASGORDIJN

Omschrijving

Alle Cepro lasgordijnen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen **EN ISO 25980**. Cepro lasgordijnen hebben een standaardbreedte van 140 cm, rondom voorzien van een 5 cm brede zoom, 7 kunststof ophangogen aan één 140 cm zijde en drukknopen aan beide hoogtezijdes. Dikte $\pm 0,40$ mm. Alle standaard Cepro lasgordijnen worden geleverd inclusief 7 stalen ophanghaken

Toepassing

Lasgordijnen zijn bedoeld voor toepassing in werkplaatsen waar omstanders beschermd moeten worden tegen de gevaarlijke stralingen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de lasser. Ze bieden bescherming tegen het gevaarlijke blauwe licht en de Ultra Violette (UV) stralingen.

Ook bieden gordijnen aan de lasser zelf, bescherming tegen reflectie van het laslicht. Cepro heeft in haar programma vier kleurvarianten in lasgordijnen, die allen voldoen aan de Europese norm voor lasgordijnen EN ISO 25980. De kleuren zijn Cepro Orange Transparent, Cepro Bronze Transparent, Cepro Green Transparent en Cepro Dark Green non-transparent

CEPRO producten bieden dus bescherming. Hierdoor krijgt men geen lasogen, staar, verbrande huid en ontstaat een veilige omgeving voor omstanders, hiermee wordt een belangrijke besparing in ziektekosten gerealiseerd.

Technische Gebruiks informatie

Lasgordijnen zijn bedoeld als visuele afscherming. Alhoewel een gordijn vlamdovend is, is het niet bedoeld als lasdeken en/of bescherming tegen lasspatten. Het materiaal is niet geschikt als vervanger van een lasruit en dient uitsluitend voor afscherming van omstanders van de lasplek.

Eigenschappen

Cepro lasgordijnen zijn gemaakt uit ca. 0,40 mm dik PVC.

Afmetingen

De volgende afmetingen zijn standaard verkrijgbaar:

160 x 140 cm 240 x 140 cm

180 x 140 cm 260 x 140 cm

200 x 140 cm 280 x 140 cm

220 x 140 cm 300 x 140 cm

160 x 220 cm 180 x 120 cm

180 x 220 cm 180 x 180 cm

180 x 240 cm

Op maat gemaakte gordijnen zijn op aanvraag leverbaar.

